


Spannung: 235V
 Voltage:
 Leistung: 500W
 Wattage:
 Farbtemperatur: ca.1750K
 Color temperature:
 Brennlage: vertical
 burning position:
 mittl. Lebensdauer: 5000h
 average Lifetime:
 Sockel: LirU (Litze Kunststoff isoliert,
 Base: rechtwinklig angeschlagen mit U-Keramik)
 LirU (Leadwire, synthetic
 insulated, rectangularly connected,
 Ceramic u-type)

Vert.: USHIO D, GI (FB2 zur Info)

Techn. Änderungen vorbehalten!
 subject to be changed without prior notice

 BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH Münchner Str. 10 85643 Steinhöring www.blv-licht.com <small>USHIO Group Tel: 08094/906-0; Fax: 08094/906-113</small>	ISO 2768mH	Maßstab	Disk 013/a 305043
		Artikelnr.: 305043	
	Datum Name Bearb. 07.11.05 Mohr Gepr. 08.01.06 Norm 05.01.06	Bezeichnung: XIR/HD-500/18-235-LirU/1200/310-783/715	
		Zeichnungsnr.: 1-13-0020-08-0516	Blatt Bl.
a Litzenlängen 09.01.06 MS			
Zust. Änderung Datum Name			